Industrijska video kamera za inspekciju odvoda / cevi

Model br. 3199F

Ova video kamera za inspekciju odvoda/cevi, opremljena je sa kamerom Soni CCD i kablom dužine 20, 30 ili 40 m, dizajnirana za inspekciju unutrašnjih cevovoda, odvodnih i kanalizacionih sistema. Takođe pogodna je i za inspekcije kanala, dimnjaka, mašina i zgrada.





Industrijska video kamera za inspekciju odvoda / cevi

Konstrukcija

Jedinstveni dizajn

Jedinstveni dizajn ove kamere je da su svi delovi (uključujući glavu kamere, monitore, kablove, akumulator, itd.) montirani u otpornom vodonepropusnom kućištu i kablovi / žice su već priključeni, što omogućava kameri da bude uređaj odmah spreman za rad.





Novi 7" visoke osvetljenosti sa SD karticom i štitnikom za sunce

Tri reda dugmadi čine uređaj veoma jednostavnim za korišćenje.



Kotur za kablove je montiran u kućište, pa se kabl od fiberglasa može izvući i uvući bez potrebe za skidanjem i držanjem kotura, što olakšava upotrebu !









Industrijska video kamera za inspekciju odvoda / cevi

Karakteristike

- 1/3 inča kamera Soni CCD, širine ugla gledanja od 120 °
- Glava kamere od nerđajućeg čelika, IP68 vodootporni nivo
- Poklopac objektiva od safirnog stakla, 12 belih LED dioda
- Prečnik kamere: 23 mm, odgovara za cevi prečnika 25 - 200 mm
- 20 - 40m kabla od fiberglasa sa koturom od nerđajućeg čelika
- Rotirajući kotur u kućištu
- Dugme za snimanje slika
- 7” TFT LCD monitor sa DVR
- Li-baterija visoke rezolucije (6600mA) za 8 sati kontinuiranog rada
- Vodootporan ABS kofer sa svim delovima
- Dodatna karakteristika kao opcija: brojač / 512Hz Sonde

Specifikacije

Glava kamere		Kotur sa kablom	
Centralni štitnik	Penasti štitnik		
Senzor:	1/3 "Soni CCD	Materijal:	Šipka od fiberglasa
Dimenzije glave:	23mm (prečn.)x45mm (duž)	Točak:	Od nerđajuceg čelika
Materijal kamere:	304 # Nerđajuci čelik	Dužina kabla:	20, 30 ili 40m kao opcija
Širina ugla:	Širina ugla gledanja 120 °	Konektor:	Gold-touch priključak
Poklopac objektiva:	Safirno staklo	Rotacija:	Rotacija u koferu
Led diode:	12 LED dioda	Prečnik točka:	33 cm
Vodootpornost:	IP68	Prečnik kabla:	5.2 mm

LCD ekran i DVR	
LCD Rezolucija:	800 x 480 piksela
Kompresija video zapisa:	MPEG-4
Snimanje:	Video i audio snimanje
Slika:	Funkcija snimanja slike
Veličina LCD-a:	7 inča
Jezik menija:	9 jezika
Kontrola panela:	Bilo koje funkcije preko dugmadi
Spoljna memorija:	SD kartica (maksimalno 32GB)

Delovi u kompletu

1 x daljinski upravljač 

1 x kofer 

1 x punjač za kola 

1 x baterijska kutija 

1 x plastična vođica 

1 x vijak i vodonepropusna zaptivka glave kamere 

2 x penasti štitnik 

1 x šrafciger (za plastične vođice) 

1 x adapter za napajanje 

1 x baterijski kabl 

1 x glava kamere 

1 x kotur za kabl 